


**POLIDORA INDUSTRIAL DE BANCADA GZ 40P****SKU: 3091130**

A Polidora Industrial de Bancada GZ 40P oferece uma performance de acabamento superior graças ao seu motor de indução de 4400W de elevada potência, concebido para um regime de trabalho contínuo em ambientes fabris exigentes.

IMAGENS ADICIONAIS**SOBRE**

A Polidora Industrial de Bancada GZ 40P representa o culminar da engenharia europeia aplicada ao acabamento de superfícies metálicas e industriais, combinando uma estrutura massiva em fundição com componentes de alta fiabilidade. Projetada para resistir a ciclos de produção ininterruptos, esta máquina minimiza as paragens técnicas e garante um desempenho consistente, sendo uma peça fundamental para qualquer unidade fabril que exija precisão e durabilidade a longo prazo.

- Operação de baixo ruído e elevada estabilidade estrutural que permite um manuseamento seguro e ergonómico durante longos períodos de trabalho.
- Motor de indução industrial de elevada eficiência que assegura uma rotação constante sob cargas elevadas.
- Construção robusta com carcaça de alta massa que neutraliza oscilações e vibrações parasitas, assegurando um acabamento de precisão impecável.
- Manutenção simplificada e componentes de desgaste reduzido que otimizam o custo total de propriedade do equipamento.

Principais Características:

- Motor de indução de 4400W para uso intensivo.
- Estrutura em fundição de alta massa para absorção de vibrações.
- Componentes de fabrico europeu de alta durabilidade.
- Design ergonómico otimizado para postos de trabalho industriais.
- Operação contínua sem necessidade de arrefecimento frequente.
- Proteção térmica contra sobrecargas elétricas.
- Eixo equilibrado para rotação precisa sem desvios.
- Elevado binário de arranque para peças de grande dimensão.
- Compatibilidade com diversos tipos de discos de polimento.
- Acabamento anticorrosivo de alta resistência.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V/3 Ph ~50 Hz
Motor S6-60%	4,4 kW
Discos de polimento	350 x 35 mm Furação 30 mm
Velocidade	1.400 min ⁻¹
Diâmetro bocal de extração	Ø 90mm
Dimensões C x L x A	1.390 x 530 x 580 mm
Peso	110 kg

SOBRE A MARCA



As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.

