

POLIDORA ROTO ORBITAL BIGFOOT LHR 15 MARK III

SKU: RULHR15III/STD

Polidora roto orbital anti hologramas com design ergonómico que permite uma correção precisa da pintura com total conforto em superfícies curvas e áreas de difícil acesso.



IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

- Polidora roto orbital;
- A máquina foi concebida com borracha antiderrapante o que garante um conforto excepcional ao operador;
- Botão de controlo de velocidade, para o fácil ajuste da velocidade máxima da máquina sem exigir que o operador mova as mãos;
- Cabo elétrico de 9 metros;
- Gatilho progressivo que permite ao operador fazer pequenos ajustes sem interrupção do processo.

Construída para lidar com qualquer situação de detalhe, a nova LHR 15 Mark III é a nova fronteira do detalhamento. O design ergonômico permite a correção precisa da pintura com total conforto, em superfícies curvas e áreas de difícil acesso. A LHR 15 Mark III opera a uma rotação mais alta em comparação com o LHR21 Mark III. Essa velocidade aumentada fornece correção equivalente com um diâmetro de boina e órbita que são mais propícios a superfícies curvas ou variadas.

Orbital anti holograma

A placa de apoio segue uma órbita (cuja amplitude depende da distância entre o eixo de rotação do eixo de acionamento e o eixo central da placa de apoio) e é livre para girar em torno do seu próprio eixo central. A placa de apoio é livre para girar em velocidades e direções variadas por efeito da força centrífuga do movimento de deslocamento e por efeito de atrito. Se as forças de atrito forem tais que impeçam a rotação do disco enquanto a máquina ainda estiver em operação, o movimento orbital aleatório torna-se simplesmente um movimento orbital. O número de rotações do disco é variável e independente do número de órbitas realizadas. O movimento orbital aleatório é atualmente o melhor em termos de eficácia e qualidade de tratamento de superfície.

Ergonomia melhorada

O punho frontal emborrachado do Mark III oferece conforto excepcional para o operador, ao mesmo tempo em que oferece uma superfície antiderrapante para melhor controle. A alça traseira aprimorada também integra superfícies emborrachadas para uma melhor sensação. Dois apoios de máquina estrategicamente posicionados e sem marcação proporcionam estabilidade quando a máquina não está em uso, bem como proteção adicional contra impactos não intencionais. O refinamento contínuo da plataforma orbital aleatória Bigfoot na Mark III reforça a sua melhor reputação na classe, tornando o melhor ainda melhor.

Seletor de controle velocidade eletrônico

O novo seletor eletrônico de controle de velocidade permite o ajuste fácil da velocidade máxima da polidora sem exigir que o operador mova suas mãos. O mostrador maior é facilmente ajustado com um movimento do polegar. Números de alta visibilidade e um feedback mais positivo do movimento do mostrador fazem com que as mudanças de velocidade pareçam mais deliberadas, permitindo que os operadores selecionem a velocidade ideal para a tarefa sem qualquer interrupção no processo de polimento.

Cabo elétrico de 9 metros

O novo cabo "heavy duty" extra longo de 9 mt é desenhado para fornecer potência máxima a polidora para uma operação segura e eficiente. O cabo mais longo economiza tempo, etapas e aborrecimentos, pois o usuário não precisa usar cabos de extensão adicionais ao polir em torno de um carro.

Gatilho progressivo

Adicionando uma camada adicional de controle, o novo acionador progressivo atua como um acelerador para controlar as velocidades dentro da faixa de discagem, o gatilho progressivo permite que o operador faça ajustes subtis para um controle preciso sem interrupção do processo ou necessidade de reposicionar a mão para aceder a discagem rápida.

Design

A atenção aos detalhes é algo mais do que apenas um design atraente. Cada detalhe, como o suporte de borracha posicionado no corpo da máquina para mantê-la estável durante as fases em que não está em operação, é resultado de uma pesquisa minuciosa com o objetivo de alcançar o máximo conforto do operador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro do prato	125mm
Diâmetro da órbita	15-19mm
Potência	500W
Rotações	3000-5200 rpm
Peso	2,6kg

SOBRE A MARCA



RUPES é uma empresa familiar fundada em Milão, Itália, em 1947.

A sua história é composta por conquistas, desafios, ideias e sucessos internacionais. A aposta constante na investigação e desenvolvimento, visando a melhoria constante do desempenho de cada produto, é um dos aspetos fundamentais que ao longo dos nossos 70 anos de história contribuíram para afirmar a RUPES como uma das grandes marcas de sucesso no domínio das ferramentas profissionais.

Com quatro unidades de produção e uma rede de vendas bem estabelecida, a RUPES está sempre próxima dos clientes e lhes fornece produtos que se antecipam e respondem com agilidade às necessidades do mercado.