



PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO KENPRIM INT/EXT

SKU: KENPRIMBR

Primário aquoso Kenprim pigmentado baseado em emulsão acrílica em dispersão aquosa, possuindo uma boa capacidade de penetração e selagem aliada a uma boa cobertura de suporte. Para aplicação interior e exterior.

SOBRE

Propriedades gerais:

- Rendimento prático de 9 - 12 m²/L/demão;
- Diluente de aplicação: Água;
- Cor branca;
- Acabamento liso, mate;
- Ponto de inflamação superior a 100°C;
- Tempo de secagem: superficial de 1 hora / para repintura de 4 horas;

Campo de utilização:

- Na regularização de substratos não pulverulentos e absorventes de reboco, fibrocimento, pladur e estuques projetados que apresentam diferentes graus de absorção e de difícil cobertura. Produto para utilização em exteriores e interiores.

Preparação do substrato:

- A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, eflorescência, gordura ou poeira. Substratos demasiado lisos ou vidrados devem ser despolidos com lixa fina.

Processo de aplicação:

- Trincha ou rolo.

Esquema de aplicação:

- Aplicar o Ripoprim sem diluição.

Condições ambientais de aplicação e secagem:

- A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Acabamento	Liso, mate
Densidade	1,48 +- 0,05
Viscosidade	23 +- 3 Poises
Teor de sólidos	61 +- 2%
Ponto de inflamação	>100°C
Secagem superficial	1h
Secagem repintura	4h

SOBRE A MARCA