



RACHADOR DE LENHA HSE 30-1100 Z 400V

SKU: 5981030

O Rachador de Lenha Holzstar HSE 30-1100 Z 400V oferece uma força de clivagem impressionante de 26,1 toneladas, sendo a solução robusta e versátil para processar troncos até 1100 mm de comprimento com a flexibilidade de acionamento duplo por motor elétrico ou tomada de força de trator.

SOBRE

O Rachador de Lenha HSE 30-1100 Z 400V da Holzstar é uma máquina de alto desempenho concebida para o processamento profissional de lenha, combinando uma construção sólida com uma versatilidade excepcional. Graças ao seu sistema de acionamento duplo, que permite operar tanto através de motor elétrico de 5100W como via eixo de transmissão de trator, este equipamento adapta-se perfeitamente a diferentes ambientes de trabalho, desde explorações florestais a quintas agrícolas.

A sua estrutura robusta, protegida por um revestimento eletrostático resistente a impactos e intempéries, garante uma longa vida útil. O design foca-se na ergonomia e segurança, apresentando uma placa de base baixa para facilitar o carregamento de troncos pesados sem esforço excessivo, um guincho mecânico integrado e um sistema de comando bimanual que assegura a máxima proteção do operador durante o ciclo de corte.

Para além da sua potência, o HSE 30-1100 Z destaca-se pela facilidade de transporte, assegurada pelas rodas de borracha de grandes dimensões e pela barra de tração manual. O cilindro retrátil permite ainda uma arrumação compacta, poupando espaço valioso na sua oficina ou armazém.

Propriedades gerais:

- Acionamento versátil: Motor elétrico de 400V ou eixo de transmissão de trator (mínimo 16 PS).
- Sistema hidráulico industrial de alto desempenho para uma força de clivagem de 26,1 toneladas.
- Placa de base baixa para carregamento ergonómico de troncos grandes.
- Guincho mecânico de troncos incluído para maior produtividade.

- Ajuste rápido da altura de rachar sem necessidade de ferramentas.
- Segurança máxima com interruptor de comando bimanual.
- Construção robusta com revestimento eletrostático resistente a riscos e corrosão.
- Mobilidade facilitada por rodas de borracha de grandes dimensões e roda de suporte adicional.
- Cilindro facilmente retrátil para armazenamento com economia de espaço.

Características Técnicas:

- Força máxima de clivagem: 26,1 toneladas
- Comprimento de racha: 1100 mm
- Diâmetro máximo do material: 350 mm
- Curso do cilindro: 948 mm
- Velocidade de avanço: 37 - 125 mm/s
- Velocidade de retorno: 67 mm/s
- Potência do motor: 5100W (400V / 50Hz)
- Velocidade do eixo de transmissão: 540 rpm
- Engate de 3 pontos: Categoria I & II
- Peso: 333 kg

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Força máx.	26,1t
Curso cilindro	948 mm
Comprimento de racha	1100 mm
Diâmetro do material	350 mm
Velocidade de avanço	37 – 125 mm/s
Velocidade de retorno	67 mm/s
Acionamento	Eixo + Motor (5100W – 400V / 50hz)
Velocidade eixo transmissão	540 min-1
Engate de 3	Cat. I & II
Dimensões (C x L x A)	1050 x 1700 x 2500 mm
Ajuste altura rolamento	2000 mm

SOBRE A MARCA



A Holzkraft oferece várias linhas de produtos especialmente adaptadas a vários grupos de usuários, de modo a diferenciar os requisitos, desde máquinas para pequenas empresas, escolas, municípios e usuários particulares exigentes que trabalham com profissionalismo e precisão, bem como para comércio e artesanato. Também produz máquinas padrão pesadas e máquinas especiais para produção.

A experiência de décadas em conjunto com as exigências dos seus clientes forma a base para máquinas modernas, seguras e acima de tudo potentes.