

RODA UNIVERSAL GUNIX 45S 4/5 FUROS

SKU: CMOGUNIX45

Roda universal para uso em oficina para movimentar carros de caixa atuomática e elétricos que estejam com pinças de travão bloqueadas, sem recurso às rodas dos veículos.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Com cubo de roda padrão GuniX ® 45 - Padrão de parafusos de 4/5 pinos para veículos de 4 e 5 pinos, incluindo carros, SUVs leves e a maioria dos UTVs.
- Permite a rotação livres, ideal para uso com carros elétricos, de caixas automáticas ou de alguma forma com o giro de roda travado;

- A GUNIX foi projetada como uma alternativa aos macacos e outros suportes de veículos que deixam os veículos imóveis;
- Destina-se a fins de montagem e movimentação segura;
- A GUNIWHEEL não é um pneu sobressalente e não se destina ao uso em estradas;
- Ela pode ser usados para movimentar veículos numa loja ou lote a uma velocidade máxima de 5mph/8kmh;
- Antes da instalação, certifique-se de que o cubo/rotor esteja firmemente preso ao carro e livre de qualquer dano.

Pontos fortes o uso da GUNIX 45:
- **Maior eficiência de trabalho:** Processo de isntalação simples para movimentar veículos de forma rápida;
- **Aumenta a mobilidade:** A opção de rotação livre permite que mova com segurança veículos que tenham travões emperrados em veículos elétrios ou enferrujados. Passe facilmente sobre superfícies irregulares como grades, mangueiras e rampaz, para reposicionar os veículos mais rapidamente;
- **Economia de espaço:** Ao invés de ter que armazenasr várias rodas com jantes diferentes para as várias situações, basta ter a GUNIX 45 para compatibilidade alargada com todas as furações 4/5 de ligeiros (e outras furações com cubos adicionais);
- **Deslocamento negativo elevado:** Grãs à profundidade elevada do desgin da GUNIX, mesmo carros com pinças de travão de grandes dimensões são compatíveis sem necessidade de acessórios extra;
- **Evite danos acrescidos:** As rodas de maior diâmetro melhoram a altura de trabalho para veículos com pouca altura livre e aumentam a segurança em relação a cavaletes instáveis;
- **Reduza custas de manutenção:** As GUNIX, não perdem ar nem apodrecem, evitando atrasos nas reparações quando é necessário o movimento dos veículos, devido a estes percalços ocasionais.

Áreas de aplicação:
- **Oficinas de colisão:** Liberte espaço nas áreas de trabalho quando tiver veículos sem rodas, ou com jantes fora para reparação/pintura;
- **Restauros e construções personalizadas:** Uso como rodas para manter os veículos montados com segurança no cubo da roda e totalmente móveis;
- **Reboques e recuperação:** Uso em plataformas planas para situações de rodas roubadas ou recolha de carros acidentados;
- **Armazenamento:** Evite o aparecimento de manchas de ferrugem ou podridão seca em reboques, autocaravanas ou veículos em reparação.



Notas importantes:
- O uso motorizado de um veículo com GUNIX tem um limite máximo de velocidade de 5mph/8kmh;
- O GUNIX vem equipado com lombadas na banda de rodagem de borracha;
- Essas lombadas sacudirão o veículo em velocidades acima de 8 km/h;
- Recomendamos a substituição do GUNIX quando as lombadas estiverem desgastadas até um nível igual ao da banda de rodagem de borracha;
- GUNIX pode suportar até 1600kg (3.500 libras) cada;
- Os fabricantes do GUNIX não são responsáveis por quaisquer danos resultantes de instalação inadequada ou uso não recomendado.

Características técnicas:
- Furação: 4/5 furos;
- Diâmetro geral: 24";
- Diâmetro central: 77mm:
- Offset negativo: 94mm (compatível com a maioria das pinças de travão de tamanho grande);
- Função de rotação livre, para uso com carros de caixa automática, elétricos ou outros com cubos travados;
- Cubo central pode ser mudado opcionalmente para ser compatível com outros veiculos de maiores dimensões, como por exemplo, cubo de 5/6 e 8 furos.
-

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Diâmetro	24"
Furação central	77mm
Padrão	4/5 parafusos/porcas

Peso máx./roda	1600kg

SOBRE A MARCA

A CMO, para além da sua própria gama de produtos, pode colocar à disposição dos seus clientes o seu próprio departamento técnico, para a conceção e criação de sistemas “à medida”. A empresa opera com seu próprio Sistema de Qualidade Empresarial UNI EN ISO 9001:2008, reconhecido pela TUV Italia srl.

A produção, realizada inteiramente internamente, é confiada a máquinas de controlo numérico, para garantir a consistência construtiva de todos os componentes e a confiabilidade dos produtos.