



ROEDORA DE CHAPA 18V NIV 18 LTX BL 1.6

SKU: 4350161484

Roedora de chapa a bateria prática e potente para cortes sem esforço em chapas planas e com formato.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

- Facilidade de manobrar em curvas para entalhes e cortes internos a partir de raios de 40 mm;
- Ajuste rápido e sem recurso a ferramentas do sentido de corte até 360° em intervalos de 45°;
- Elevada força de avanço para um rápido avanço no trabalho graças ao motor sem escovas eficiente;
- Velocidade de corte ajustável continuamente para a adaptação individual das rotações ao material e ao tipo de trabalho;
- Cortes sem distorção e livres de faíscas sem poeira de metal irritante;
- Manuseamento agradável graças ao peso reduzido, à área do punho estreita e ao interruptor posicionado em

cima;

- Metabo Quick: substituição rápida e sem recurso a ferramentas do molde e da punção;
- Proteção eletrónica contra sobrecargas para durabilidade longa;
- Com saco de recolha de aparas para proteção contra corrosão por contato através das aparas acumuladas;
- Combinável com todas as baterias de 18V e carregadores das marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com.

Equipado com:

- Chave combinada;
- Mala;
- Sem bateria, sem carregador;
- Punção;
- Molde;
- Saco recolha de aparas.

Referência Metabo: 601614840

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Espessura máx. da chapa para aço	1.6 mm
400 N/mm²	
Número de cursos em vazio	660 – 2360 rpm
Raio de curva menor	40 mm

SOBRE A MARCA

Em 1923 Albert Schnizler construiu o primeiro berbequim manual chamado “Metallbohrdreher”, tendo sido esta a

origem para a escolha do nome da Metabo, hoje com mais de 25 subsidiárias em todo o mundo, estando os seus produtos disponíveis em quase todos os países do mundo.

Apostando fortemente na inovação a Metabo conta já com mais de 700 patentes produzindo ferramentas líderes para as indústrias metalúrgica, industrial, de construção e renovação em todo o mundo. Além equipamentos com fio a Metabo está também totalmente empenhada em desenvolver uma gama totalmente sem fio.

