


SERRA CIRCULAR PARA FERRO CS 275


SKU: 3302275


A Serra Circular para Ferro CS 275 é uma máquina robusta concebida para cortes de precisão em metais com uma capacidade de rotação da cabeça de -45º a +45º.


IMAGENS ADICIONAIS











SOBRE

A Serra Circular para Ferro CS 275 representa a solução profissional definitiva para oficinas e serralharias que exigem fiabilidade extrema e cortes precisos no processamento de metais. Graças à sua construção maciça e design focado na ergonomia, este equipamento facilita a execução de cortes em esquadria complexos de forma intuitiva, mantendo um funcionamento estável mesmo sob utilização intensiva.

- Cabeça giratória de alta precisão com ajuste angular versátil de -45º a +45º.
- Sistema de refrigeração automático que otimiza a qualidade do corte e prolonga a longevidade dos

consumíveis.
- Torno de fixação centralizado com garras ajustáveis que assegura uma estabilidade superior de perfis e materiais sólidos.
- Mecanismo de segurança integrado para manuseamento rápido e proteção eficaz do operador durante a produção.

Principais Características:

- Cabeça de corte rotativa para cortes angulares bidirecionais.
- Sistema de lubrificação e refrigeração por bomba elétrica.
- Torno de fixação centralizado com sistema de aperto rápido.
- Escala graduada de alta visibilidade para ajuste de ângulo preciso.
- Punho de operação ergonómico com interrutor de segurança.
- Estrutura em fundição robusta para eliminação de vibrações.
- Protetor de disco móvel para máxima segurança operacional.
- Compatibilidade com sistemas de suporte de peças longas.
- Motor de alto binário dimensionado para uso contínuo.
- Base estável preparada para fixação em bancada industrial.

Equipado com:

- Sistema de refrigeração
- subestrutura

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Potência do motor	1,4 / 2,0 kW
Motor bomba de refrigeração	40 W
Ângulo de corte	-450 bis +450
Ajuste ângulo de corte	via bloco de rolamento rotativo
Avanço	manual
Velocidade de corte	41 / 82 rpm
Diâmetro do disco	Ø 275 mm; Interno-Ø 40 mm
Largura mandíbula torno	110 mm
Dimensões C x L x A	460 x 830 x 1.700 mm

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.