



SERRA CIRCULAR PARA FERRO CS 315

SKU: 3302300

Serra circular de bancada manual para aço, ferro, metais leves, perfis e materiais sólidos.

IMAGENS ADICIONAIS

		Áreas de corte		
				
CS 275	0°	Ø 60 mm	60 mm	60 x 100 mm
CS 315		Ø 85 mm	85 mm	70 x 130 mm
CS 275	45°	Ø 60 mm	60 mm	60 x 70 mm
CS 315		Ø 85 mm	85 mm	70 x 90 mm

SOBRE

Propriedades gerais:

- Faixa de rotação de $\pm 45^\circ$;
- Escala de ângulo fácil de ler, permite um trabalho preciso;
- Corte em esquadria ajustável em segundos;
- Fuso protegido;
- Estrutura sólida com buracos nos dois lados para adicionar a bancada ajustável MSR;

- Punho longo suporta a serra sem aplicar demasiado esforço, inclui botão integrado (On/Off);
- Bomba de refrigeração automática liga durante operação;
- Dispositivo de proteção funcional, design fechado e móvel;
- Mecanismo de abertura rápida para uma ótima segurança ao cortar;
- Torno de fixação centralizada, 4x guiado com garras de aperto ajustáveis individualmente O corte ocorre sempre na posição ideal em relação à peça de trabalho;
- Estrutura sólida.

Dimensões da base máquina:

- CS 315 - 546x620x801mm.

Equipado com:

- Sistema de refrigeração;
- Estrutura base da serra.

A serra é fornecido sem disco de corte.

(Selecione o tipo de disco de acordo com as suas necessidades)

Características técnicas:

- Ligação elétrica: 400V-50Hz;
- Potência de motor: 750W / 1500W;
- Potência de motor de bomba de refrigeração: 40W;
- Velocidade: 19/38 rpm;
- Ângulo de corte: -45° a +45°;
- Capacidade de corte Circular/Quadrado/Retangular a 0°: Ø 85mm / 85mm / 130x60mm;
- Capacidade de corte Circular/Quadrado/Retangular a 45°: Ø 85mm / 85mm / 90x70mm;
- Diâmetro do disco: Ø 315mm (Interno Ø 40mm);
- Largura de mordente: 135mm;
- Dimensões (C x L x A): 560x902x1765mm;
- Peso: 235kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Potência do motor	0,75 / 1,5 kW
Motor bomba de refrigeração	40 W
Ângulo de corte	-450 bis +450
Ajuste ângulo de corte	via bloco de rolamento rotativo
Avanço	manual
Velocidade de corte	19 / 38 rpm

Diâmetro do disco	Ø 315 mm; Interno-Ø 40 mm
Largura mandíbula torno	135 mm
Dimensões C x L x A	560 x 902 x 1.765 mm

SOBRE A MARCA

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.