

SERROTE DE FITA PARA FERRO S 150G VARIO

SKU: 3300150

O Serrote de Fita para Ferro S 150G Vario está equipado com um potente motor de 1100W e controlo de velocidade variável para garantir cortes precisos e eficientes em diversos tipos de metais.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

O Serrote de Fita para Ferro S 150G Vario representa uma solução robusta em fundição cinzenta, desenhada para profissionais que exigem fiabilidade absoluta e um desempenho de corte de alta precisão. A sua engenharia avançada assegura uma operação silenciosa com vibrações reduzidas, permitindo um ajuste dinâmico da velocidade para se adaptar perfeitamente a diferentes materiais e necessidades produtivas.

- Velocidade de corte ajustável para uma adaptação precisa a variados tipos de metal.

- Sistema de refrigeração integrado que prolonga a vida útil da serra bimetálica.
- Estrutura em fundição cinzenta que elimina vibrações e garante estabilidade superior durante o funcionamento.
- Batente de série incluído para facilitar a execução de cortes repetitivos com total precisão.

Principais Características:

- Motor de 1100W de alto rendimento.
- Controlo de velocidade variável contínuo.
- Braço da serra fabricado em fundição cinzenta estável.
- Sistema de refrigeração de alto fluxo incluído.
- Escala angular de fácil leitura para ajustes precisos.
- Guias da serra de fita com rolamentos de alta precisão.
- Funcionamento silencioso e isento de vibrações.
- Batente de material regulável para produções em série.
- Serra de fita bimetálica de alta resistência fornecida de origem.
- Painel de controlo ergonómico para maior facilidade de utilização.

Equipado com:

- batente de material
- Banda de serra bimetálica
- Sistema de refrigeração
- subestrutura

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Potência do motor	1,1 kW
Motor bomba de refrigeração	50 W
Levantamento da lâmina de serra	manual
Avanço	Continuamente variável
Velocidade da fita de serra	20 – 65 m/min
Nº de velocidades	Continuamente variável
Dimensões da fita de serra	1.735 x 12,7 x 0,9 mm
Ângulo de corte	0° até 60°
Comprimento torno aberto/fechado	1.120 / 930 mm

Altura cabeça posição inferior/superior	1.240 / 1.590 mm
Peso	100 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.