



SERROTE DE FITA PARA FERRO S 275N 400V

SKU: 3300260

O Serrote de Fita para Ferro S 275N 400V integra uma estrutura em fundição robusta e um sistema de descida hidráulica ajustável, garantindo cortes precisos e eficientes com uma velocidade de corte de 45/90 m/min.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

O Serrote de Fita para Ferro S 275N 400V é uma solução de engenharia avançada concebida para satisfazer as exigências de corte mais rigorosas em ambientes industriais, oferecendo uma estabilidade excecional e uma longevidade superior. Combinando uma construção sólida com componentes de alta performance, esta máquina assegura resultados profissionais constantes, minimizando as vibrações e otimizando a durabilidade da fita através do seu sistema de controlo hidráulico preciso.

- Funcionamento extremamente estável que garante cortes limpos e isentos de vibrações em diversos tipos de perfis metálicos.
- Sistema de descida hidráulica com ajuste contínuo, permitindo o controlo total do processo para maximizar a produtividade.
- Versatilidade de corte angular até 60º, ideal para necessidades de serralharia civil e fabrico de estruturas metálicas.
- Inclui sistema de refrigeração integrado que aumenta a vida útil da lâmina e a qualidade do acabamento das peças.

Principais Características:

- Motor trifásico de 400V para alto rendimento.
- Descida do arco assistida hidraulicamente.
- Seletor de velocidades de corte (45/90 m/min).
- Guias de fita com rolamentos de alta precisão.
- Tensor de lâmina equipado com manómetro.
- Batente ajustável para trabalhos de corte em série.
- Estrutura em fundição maciça de alta rigidez.
- Sistema de refrigeração com bomba integrada.
- Painel de controlo intuitivo com paragem de emergência.
- Design ergonómico para fácil manuseamento e manutenção.

Equipado com:

- batente de material
- Banda de serra bimetálica
- subestrutura
- Bomba de refrigeração

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Potência do motor	1,1 kW
Motor bomba de refrigeração	90 W
Levantamento da lâmina de serra	manual
Avanço	Continuamento ajustável
Velocidade da fita de serra	45 / 90 m/min
Dimensões da fita de serra	2.480 x 27 x 0,9 mm
Ângulo de corte	0° até 60°

Comprimento	1.400 mm
Altura limite inferior/superior	1.235 mm / 1.700 mm
Peso	185 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.