



SERROTE DE FITA PARA FERRO S 275NV 230V

SKU: 3300265

O serrote de fita para ferro S 275NV 230V oferece um controlo de velocidade contínuo entre 20 e 90 m/min para garantir cortes precisos numa vasta gama de materiais metálicos.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

O serrote de fita para ferro S 275NV 230V representa o expoente máximo de fiabilidade e precisão para o trabalho industrial, combinando uma estrutura robusta em fundição com tecnologia de ponta para assegurar cortes limpos e duradouros. Concebido para operadores que exigem rigor e eficiência, este equipamento minimiza as vibrações durante o processo, permitindo resultados consistentes mesmo nas tarefas mais exigentes da metalomecânica.

- Sistema de descida hidráulica com regulação contínua que assegura um corte suave e prolonga a vida útil da

fita.
- Painel de controlo intuitivo que permite ajustes rápidos de velocidade para diferentes tipos de ligas metálicas.
- Manómetro integrado para medição precisa da tensão da fita, garantindo a estabilidade necessária durante a operação.
- Sistema de refrigeração incluído de série para otimizar o acabamento do corte e evitar o sobreaquecimento da lâmina.

Principais Características:

- Velocidade da fita ajustável de 20 a 90 m/min
- Estrutura sólida em fundição de alta rigidez
- Sistema de descida hidráulica ajustável
- Inclui fita bimetálica de alta performance
- Manómetro para verificação da tensão da lâmina
- Sistema de refrigeração com bomba integrada
- Guias de fita com rolamentos para maior precisão
- Operação silenciosa com redução de vibrações
- Mordente de aperto rápido para fixação do material
- Funcionamento a 230V adequado para instalações industriais standard

Equipado com:

- batente de material
- Banda de serra bimetálica
- subestrutura
- Bomba de refrigeração

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Potência do motor	1,5 kW
Motor bomba de refrigeração	90 W
Levantamento da lâmina de serra	manual
Avanço	Continuamento ajustável
Velocidade da fita de serra	20 – 90 m/min
Dimensões da fita de serra	2.480 x 27 x 0,9 mm
Ângulo de corte	0° até 60°

Comprimento	1.400 mm
Altura limite inferior/superior	1.235 mm / 1.700 mm
Peso	185 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.