


## SERROTE DE FITA PARA FERRO S 300DG

**SKU:** 3290290

O Serrote de Fita para Ferro S 300DG é uma máquina industrial robusta que oferece um potente motor de 1500W para cortes precisos e eficientes em ambientes de produção intensiva.

## IMAGENS ADICIONAIS





## SOBRE

O Serrote de Fita para Ferro S 300DG representa a solução definitiva para oficinas e indústrias que exigem um desempenho superior no processamento de metais, combinando uma estrutura sólida em fundição com um funcionamento silencioso e estável. Este equipamento foi desenhado para assegurar cortes limpos e precisos, minimizando o desperdício de material e garantindo uma operação contínua mesmo sob condições de trabalho exigentes.

- Elevada versatilidade de corte graças ao sistema de dupla esquadria que permite ângulos de 45º a -60º.
- Guias da fita montadas sobre rolamentos de esferas que garantem estabilidade máxima e prolongam a vida útil da serra.
- Sistema de refrigeração integrado que maximiza a performance do corte e protege a integridade da lâmina bimetálica.
- Manuseamento ergonómico e seguro, equipado com microinterruptor de paragem automática para maior controlo operacional.

**Principais Características:**

- Motor potente de 1500W para um desempenho industrial consistente.
- Capacidade de corte versátil com dupla esquadria ajustável.
- Estrutura robusta em fundição de alta densidade.
- Sistema integrado de bomba de refrigeração.
- Guias de fita com rolamentos de alta precisão.
- Escova de limalhas para limpeza automática da serra.
- Batente de material incluído para cortes em série.
- Transmissão de alto binário com baixo nível de ruído.
- Sistema de paragem automática de segurança.
- Compatibilidade com serras bimetálicas de alta durabilidade.

**Equipado com:**

- batente de material
- Banda de serra bimetálica
- subestrutura
- Bomba de refrigeração

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Ligação elétrica** | 400 V / 3 Ph ~50 Hz |
| **Potência do motor** | 1,5 kW |
| **Motor bomba de refrigeração** | 100 W |
| **Levantamento da lâmina de serra** | manual |
| **Avanço** | Continuamento ajustável |
| **Velocidade da fita de serra** | 35 / 70 m/min |
| **Dimensões da fita de serra** | 2.750 x 27 x 0,9 mm |
| **Ângulo de corte** | 45° bis -60° |

| | |
|---|---|
| **Comprimento** | 1.680 mm |
| **Altura limite inferior/superior** | 1.600 / 1.850 mm |
| **Peso** | 335 kg |

**SOBRE A MARCA**

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.