


SERROTE DE FITA PARA FERRO S 350DG

SKU: 3290350

O Serrote de Fita para Ferro S 350DG opera com um motor potente de 2200W, proporcionando cortes industriais de elevada precisão e estabilidade em ambientes de metalomecânica.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

O Serrote de Fita para Ferro S 350DG representa a engenharia de topo para oficinas que exigem máxima fiabilidade e precisão no processamento de metais. Com uma construção robusta e um sistema de funcionamento otimizado, esta máquina minimiza vibrações e garante acabamentos de alta qualidade em perfis complexos, permitindo uma transição fluida entre diferentes ângulos de corte e garantindo a longevidade da ferramenta através de um sistema de refrigeração eficiente.

- Versatilidade superior com capacidade de cortes em esquadria de -45° a 60° em ambas as direções.
- Sistema de descida do arco controlado hidraulicamente, assegurando um avanço constante e preciso durante o corte.
- Funcionamento industrial silencioso e estável, reduzindo o desgaste da fita bimetálica e otimizando a produtividade.
- Design ergonómico com painel de controlo centralizado, facilitando a operação contínua em ritmos intensos.

Principais Características:

- Motor industrial de 2200W de alta performance.
- Duas velocidades de corte selecionáveis para diferentes materiais.
- Sistema de aperto hidráulico com ajuste rápido para peças de grandes dimensões.
- Guias de fita ajustáveis de alta precisão.
- Bomba de refrigeração integrada com sistema de circulação.
- Controlo de descida do arco via painel dedicado.
- Estrutura fundida robusta para absorção total de vibrações.
- Capacidade de corte versátil para perfis metálicos variados.
- Normas de segurança industrial estritamente integradas.
- Operação imediata com configuração de fábrica simplificada.

Equipado com:

- batente de material
- Banda de serra bimetálica
- subestrutura
- Bomba de refrigeração

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Potência do motor	2,2 kW
Motor bomba de refrigeração	50 W
Levantamento da lâmina de serra	manual
Avanço	Continuamento ajustável
Velocidade da fita de serra	36 / 72 m/min.
Dimensões da fita de serra	2.925 x 27 x 0,9 mm
Ângulo de corte	-45° até 60°
Comprimento	1.750 mm

Altura limite inferior/superior	1.420 / 2.000 mm
Peso	550 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.