



SPRAY ANTIGRAVILHA QUICK SHIELD POLYMER 500ML

SKU: CA46708XX

Proteja o seu veículo com o Quick Shield Branco Spray 500ml. Antigraffiti, anticorrosivo e insonorizante, com secagem rápida e alta aderência ideal para carros e camiões.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Descubra a solução definitiva para a proteção e manutenção do seu veículo com o **Quick Shield Branco Spray 500 ML**. Este produto inovador é uma antigraffiti repintável, formulada com propriedades avançadas anticorrosivas e insonorizantes, à base de borracha e resinas. Desenvolvido para oferecer uma barreira robusta contra as intempéries e o desgaste diário, garante durabilidade e um acabamento impecável em diversas superfícies.

Os benefícios do Quick Shield Branco Spray incluem:

- **Proteção Superior:** Atua como uma poderosa barreira antigraffiti, anticorrosiva e insonorizante, protegendo chassis, portas, pára-choques e outras superfícies.
- **Alta Aderência:** Adere excepcionalmente bem a uma vasta gama de substratos, sem necessidade de tratamento prévio intensivo, desde que limpos e secos.
- **Repintável:** Uma vez seca, a película elástica pode ser facilmente repintada com os sistemas de tinta habituais, permitindo a integração perfeita com o acabamento existente.
- **Secagem Rápida:** Com secagem ao toque em apenas 10 minutos e secagem total em cerca de 30 minutos (a 20°C, 65% RH), otimiza o tempo de trabalho.
- **Resistência Extrema:** Oferece excelente resistência às diferenças climáticas, à água, à abrasão e suporta temperaturas de -25°C a +80°C.
- **Versatilidade de Aplicação:** Ideal para a indústria automóvel, construção de camiões e autocarros, e essencial em garagens, oficinas de reparação e pintura.

Instruções de Aplicação e Uso:

Para garantir a máxima eficácia do Quick Shield Branco Spray, é crucial preparar corretamente a superfície. As áreas de aplicação devem estar completamente limpas, secas e isentas de óleos, gordura, pó ou qualquer outra contaminação. O produto pode ser aplicado com uma pistola de pressão de ar, mantendo entre 3 a 6 bars de pressão. Para uma aplicação perfeita, mantenha uma distância de 30cm da superfície.

É repintável após 60 a 90 minutos, dependendo da espessura da camada, temperatura e humidade, utilizando a maioria dos vernizes. No caso de vernizes bicomponentes, recomenda-se a aplicação prévia de um primário, esperando pela sua secagem completa. Para camadas mais grossas, deixe secar bem entre cada aplicação.

Invista na proteção e durabilidade com o Quick Shield Branco Spray 500 ML. Um produto profissional que garante resultados de excelência, prolongando a vida útil e a estética dos seus veículos e equipamentos. Ideal para quem procura uma solução fiável e de alto desempenho para proteção anticorrosiva e antigraffiti.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	1L
Método de secagem	Emissão de solvente
Resistência à temperatura	-25°C até + 80°C
Resistência (20°C), secagem	Água, solução salina, óleo, bases e ácidos ligeiros
Secagem ao toque	10 min. A 20°C
Secagem total	30 min. a 20°C
Secagem forçada	20 min. a 60°C



SOBRE A MARCA

