

SPRAY AUTOSURFACER UV 400ML

SKU: SK-370845

Aparelho monocomponente UV de secagem ultrarrápida para pequenas reparações, otimiza o tempo em oficinas. Oferece excelente aderência e durabilidade.

SOBRE

O Spray Autosurfacer UV da Sikkens é um aparelho monocomponente de alta performance, especialmente formulado para reparações rápidas e eficientes em oficinas auto profissionais. Livre de isocianatos e com secagem por UV, este produto inovador otimiza drasticamente o tempo de trabalho e garante resultados de qualidade superior em pequenas reparações. A sua formulação exclusiva permite uma secagem em apenas 5 minutos com luz UV, acelerando significativamente o processo de repintura.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Aparelho monocomponente em formato aerossol, livre de isocianatos.
- **Secagem Ultra Rápida:** Cura em apenas 5 minutos com lâmpada UV de 400W (a 30-40 cm de distância), permitindo uma redução drástica do tempo de reparação.
- **Substratos Adequados:** Ideal para acabamentos existentes, aço, alumínio, aço galvanizado, poliéster laminado com fibra de vidro, betumes de poliéster e Sikkens Polysurfacer. Pode ser aplicado em peças plásticas previamente imprimadas com 1K All Plastics Primer. Não aplicar sobre imprimações ácidas (Washprimers).
- **Preparação da Superfície:** Limpar e desengordurar cuidadosamente. A lixagem final deve ser feita com P320 (P220 para betumes, P400 para zonas de contorno).
- **Aplicação:**
  - Agitar bem antes de usar.
  - Aplicar 2 a 3 demãos a uma distância de 12-18 cm da superfície.
  - Permitir uma evaporação de 2 minutos a 20°C entre demãos.

    - Não aplicar abaixo de 15°C para evitar retenção de solventes.
    - Após o uso, inverter o aerossol e pressionar o bico durante 2-3 segundos para o manter em bom estado.
- **Grossura de Camada:** Aplicação recomendada de 80-100 µm de camada seca.
- **Lixagem Final:** Fase final a seco com P500 ou a água com P1000.
- **Repintura:** Compatível com todos os acabamentos Sikkens.
- **Proteção Pessoal:** Recomenda-se o uso de equipamento de proteção UV adequado, incluindo luvas, mangas longas e máscara facial completa durante a secagem UV, e proteção respiratória adequada para a aplicação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.