



SPRAY DE TINTA WEPRO MULTIUSOS ACETINADO 400ML

SKU: MTNWEPROAPAC

Spray de tinta de base solvente com um grau de brilho acetinado (meio-brilho), para uma secagem rápida com alta opacidade e proteção anticorrosiva até 5 anos.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O **Spray de Tinta WEPRO Multiusos** da Montana Colors garante resultados profissionais na renovação e manutenção de diversas superfícies. Com uma base de solvente e tecnologia avançada esta tinta spray destaca-se pela sua rentabilidade elevada opacidade e resistência.

- **Excelente durabilidade** - Oferece proteção anticorrosiva eficaz até 5 anos e elevada resistência às intempéries e aos raios UV.
- **Secagem rápida** - Fica seca ao toque num período de 15 a 30 minutos otimizando o tempo de trabalho.
- **Acabamento de qualidade** - Proporciona muito bom poder de cobertura excelente flexibilidade e boa retenção

do brilho.

- **Versatilidade de aplicação** - Pode ser aplicada diretamente na maioria das superfícies como **madeira, metal, aço inoxidável, vidro, vime, cerâmica, gesso, pedra, tecido, papel, papier mâché e plástico duro**. Em superfícies difíceis, efetuar um teste prévio e/ou aplicar um primário.
- **Tipos de Aplicação** - Especialmente concebido para renovação e retoque de artigos do lar e trabalhos profissionais: móveis de interior e exterior, vasos, portas, portões, portões de garagem, bicicletas, estruturas metálicas, calha de alumínio, maquinaria industrial e agrícola, mobiliário urbano, etc.

Instruções de Uso

Agite vigorosamente o aerossol durante um minuto após começar a ouvir o ruído do misturador. A superfície deve estar limpa e seca antes da aplicação. Aplique em camadas finas para obter o melhor acabamento. Caso seja necessário repintar com a mesma tinta aguarde entre 15 e 30 minutos. Finalizada a pintura vire a lata ao contrário e pulverize para limpar a válvula.

Aumente a qualidade e a durabilidade dos seus projetos com esta solução prática e altamente resistente.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Brilho	Acetinado 40–60
Secagem ao toque	15–30 minutos
Secagem total	24–48 h
Repintura	menos de 1 h entre camadas
Rendimento teórico (pintura contínua)	até 4,25 m ² (dependendo da cor)
Vida útil do produto	6 anos
Resistência ao calor	85 °C

SOBRE A MARCA

