

SPRAY DILUENTE DISFARCE 150 FADE OUT 400ML

SKU: SK-369511

Spray diluente de disfarce para retoques e reparações pontuais. Previne excesso de pulverização, facilitando acabamentos perfeitos e polimento fácil das bordas.

SOBRE

Maximize a eficiência e a qualidade dos seus retoques automotivos com o Spray Diluente Disfarce 150 Fade Out. Desenvolvido especificamente para oficinas profissionais, este diluente em aerossol é a solução ideal para prevenir o excesso de pulverização em reparações pontuais, facilitando um acabamento impecável e minimizando o polimento posterior. Garanta transições suaves e um resultado final profissional em cada aplicação.

Características e Benefícios:

- Fórmula dedicada em aerossol para diluir o excesso de pulverização.
- Previne o aparecimento de bordas de disfarce visíveis em retoques e reparações.
- Facilita o polimento posterior das bordas da zona reparada.
- Ideal para pequenos retoques, evitando a necessidade de pintar peças inteiras.
- Compatível com todos os vernizes da gama Wanda.

Instruções de Aplicação:

- **Preparação:** Certifique-se de que a superfície está completamente limpa, desengordurada e seca. Em caso de polimento prévio da área, utilize um composto abrasivo fino (P2000-P3000, opcional) e limpe com panos de alta performance.
- **Aplicação do Verniz:** Aplique o verniz de acordo com as recomendações da Ficha Técnica, estendendo a segunda demão para além da primeira sem necessidade de evaporação entre elas.
- **Aplicação do Diluente:** Aplique uma única camada uniforme de Spray Diluente Disfarce sobre a área de

transição preparada, pulverizando ligeiramente em direção à zona polida. Não é necessária evaporação entre as demãos do diluente.

- **Camadas Finais (se aplicável):** Para um disfarce otimizado, aplique 1 a 3 camadas finas na zona a trabalhar, atingindo a zona polida. Deixe evaporar por 15 a 30 segundos entre camadas.
- **Secagem:** Permita que o verniz seque completamente. O objeto deve arrefecer até à temperatura ambiente antes de qualquer polimento.
- **Polimento:** Após a secagem, lustre a área polida manualmente ou com máquina, usando um composto de polimento fino. Para maior eficácia em situações exigentes, pode usar um composto mais abrasivo e uma boina de polimento mais dura a baixa velocidade.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.