

SPRAY PRIMÁRIO 620 CINZA ESCURO 400ML

SKU: WND-620/0.4DG

Otimize a repintura com o Spray Primário 620 Cinza Escuro. Primário universal de secagem rápida para selar pequenas zonas lixadas e excelente cobertura.

SOBRE

Otimize o processo de repintura na sua oficina com o Spray Primário 620 Cinza Escuro, uma solução universal em aerossol de secagem rápida. Especialmente formulado para selar e preparar pequenas zonas lixadas, este primário proporciona uma base perfeita para o acabamento final. Disponível em cinza-claro e cinza-escuro, garante uma cobertura excelente do monocamada, agilizando o trabalho e assegurando um resultado profissional e uniforme.

O Spray Primário 620 é adequado para aplicação em:

- Aço
- Acabamentos existentes
- Todas as imprimações Wanda

Com a sua versatilidade, este primário permite uma otimização do processo, reduzindo o tempo de trabalho e o consumo de material.

Características e Aplicação:

- **Preparação do Produto:** Agite bem o aerossol antes de usar para garantir uma mistura homogénea.
- **Distância de Aplicação:** Mantenha o aerossol a uma distância de 12-18 cm da superfície para uma aplicação uniforme.
- **Camadas:** Aplique 2 a 3 demãos finas e uniformes para obter o melhor resultado.
- **Evaporação entre demãos:** Respeite um intervalo de 5-10 minutos a 20 °C entre camadas para a correta evaporação.

- **Secagem (20 °C):** O primário estará seco para lixagem em 30 horas.
- **Secagem Acelerada (60 °C):** Em caso de secagem forçada, o primário estará pronto em apenas 15 minutos.
- **Lixagem:** Pode ser lixado com lixa de grão P500 após o tempo de secagem.
- **Limpeza do Aerossol:** Após a utilização, vire o aerossol de cabeça para baixo e pressione a boquilha para limpar e evitar entupimentos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA