



SPRAY PRO LUBRIFICANTE TEFLON TPFE BRANCA 400ML

SKU: MTNPR1067

Spray da linha Pro de massa lubrificante de teflon TPFE de cor branca, adequada para todas as tarefas de oficina, quando se necessita de uma lubrificação sólida e permanente.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

- Massa multiusos, com propriedades lubrificantes e, ao mesmo tempo, antioxidantes, adequada para todas as tarefas de oficina, quando se necessita de uma lubrificação sólida e permanente;
- Quando aplicada na forma líquida e aerossol, penetra eficazmente no interior dos mecanismos, lubrificando em profundidade, o que garante um perfeito humedecimento de todas as partes do mecanismo;
- Reduz o desgaste, aumentando a vida útil das peças tratadas, bem como o rendimento e o desempenho dos sistemas de transmissão;



- É muito aderente, mesmo em superfícies verticais, devido à consistência que a sua elevada concentração lhe confere.

Propriedades gerais:

- Oferece proteção contra a corrosão;
- Facilidade de aplicação;
- Muito bom poder lubrificante;
- Muito aderente.

Sugestões de aplicações:

- Em rolamentos, correntes, guias, cabos, cubos, etc., reduzindo significativamente o desgaste;
- Em dobradiças, fechaduras e mecanismos em geral;
- Motores, mecânica, indústria automóvel, indústria, ciclismo, etc.;
- Em guias e rolos de elevadores, etc.

Instruções de utilização:

- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas;
- Agite antes de utilizar. Aplique com impulsos curtos a uma distância de 20 a 30 cm, direcionando o jato a uma distância inferior para os pontos que necessitem de maior penetração;
- Desloque suavemente o mecanismo enquanto o solvente se evapora, para facilitar a penetração. Evaporando-se rapidamente o solvente, a graxa compacta fica alojada no interior do mecanismo em que foi aplicada;
- Solicite as fichas de segurança.

Características técnicas:

- Cor: Branco transparente;
- Aditivos: Antioxidantes;
- Temperatura de utilização: -10 a 100°C.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Base	Graxa cálcica
Aditivos	Antioxidantes
Temp. utilização	-10 a 100°C

SOBRE A MARCA

