

SPRAY PRO LUMINESCENTE

SKU: MTNLUM

Spray da linha Pro luminscente para uso em decoração ou zonas onde é necessário marcações de segurança em zonas de baixa luminosidade.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
Tinta à base de solvente composta por pigmentos fotoluminescentes que se carregam com a luz natural ou artificial num curto espaço de tempo para a emitir na escuridão total por um longo período (horas). Ideal para sinalização de vias de evacuação, painéis

de emergência, túneis, lugares de estacionamento, artigos decorativos e espaços de segurança. Da mesma forma, também é muito útil para pintar fio de pesca ou engodos para obter iscos luminescentes para a pesca. O efeito é duradouro e obtém-se o máximo efeito luminoso quando aplicada em superfícies brancas. Mesmo assim, recomendamos o posterior envernizamento com o verniz acrílico MTN PRO.

- Secagem muito rápida;
- Não contém chumbo nem outros materiais pesados;
- Boa aderência;
- Facilidade de aplicação e repintura;
- Longa duração da luminescência;
- A intensidade luminosa depende da quantidade e uniformidade da aplicação;
- Envernizável para melhorar a sua resistência a riscos e intempéries.

Sugestões de aplicações:
- A tinta tem um acabamento transparente leitoso ligeiramente amarelado, pode ser utilizada de forma surpreendente em inúmeras situações onde for necessário sinalizar um espaço ou um objeto em situação de fraca luminosidade. Funciona de forma excelente, também em contacto com a luz preta. Especialmente indicada para obras de:
- Decoração;
- Bricolagem;
- Pesca;
- Artes plásticas;
- Indústria;
- Artesanato.

Instruções de utilização:
- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador;
- Aplique em superfícies limpas e secas. Remova a corrosão com uma escova de aço. Em plásticos como PS e PP, aplique uma camada de fixação. Em qualquer superfície plástica, observe o comportamento do produto;
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após dez minutos com a mesma tinta;
- Depois de utilizar, inverta o aerossol para purgar a válvula. Se o difusor ficar obstruído, substitua-o por um novo;
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas;
- Solicite as fichas de segurança.

Características técnicas:
- Cor: Transparente amarelado;
- Brilho a 60º: <10 % - Luminescência: >26mcd/m2 após 60 minutos;
- Secagem ao tato: 10 minutos;
- Secagem total: 20 minutos;
- Espessura de camada seca: 15 µ/camada;
- Desempenho teórico: 2m2 para aerossol de 400ml;
- Repintura: após 10 minutos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Luminscência	>26mcd/m2 após 60 min.
Secagem ao tato	10 min.
Secagem total	20 min.
Repintura	após 10 minutos

SOBRE A MARCA