

SPRAY PRO PINÇA DE TRAVÃO 110ºC BRILHANTE 400ML

SKU: MTNPBTR

Spray da linha PRO, para pintar pinças de travão, resistente até 110ºC, disponível em várias cores.

IMAGENS ADICIONAIS






SOBRE

Vídeo de apresentação:

Aerossol de tinta específica para pintar as pinças dos travões de todos os tipos de automóveis. Possui alta resistência e durabilidade. A sua aplicação é muito fácil e segura.

Características gerais:
- Secagem rápida;
- Excelente flexibilidade;

- Facilidade de aplicação e repintura;
- Bom endurecimento;
- Não contém chumbo nem outros metais pesados;
- Bom poder de cobertura;
- Elevada resistência às intempéries;
- Resistente à temperatura (110 ºC);
- Durabilidade do brilho e da cor;
- Grande resistência a riscos após a polimerização da película.

Aplicações recomendadas:
- Para pintura, decoração e tunning de pinças de travões de todo o tipo de automóveis, especialmente desportivos.

Instruções de utilização:
- Proteja as partes que não necessitam de ser pintadas;
- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador;
- Aplique em superfícies limpas, desengorduradas e secas. Remova a corrosão com uma escova de aço;
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa;
- Secagem total em 48 horas, embora já seja manipulável após duas horas;
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas;
- Solicite as fichas de segurança.

Características técnicas:
- Brilho 60º: <80% brilhante;
- Secagem ao tato: 30 minutos;
- Secagem total: 48 horas;
- Espessura da camada seca: 15 mícron / camada;
- Desempenho teórico: 2 m2 / 400ml;
- Repintura: após 30 minutos e antes de 2h. Após 48 horas;
- Resistência da pintura ao calor: 110ºC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Volume	400ml
Resistência a temp.	110ºC
Resistência UV	2 de 3, 3 de 3
Opacidade	4 de 5, 5 de 5
Hex	#FFE100, #C90019, #007FC4, #000000

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

Pantone	108C, 187C, 3005C
CMYK	0,8,95,0, 0,100,100,15, 100,20,0,2

SOBRE A MARCA