



SPRAY PRO PRIMÁRIO ANTI-FERRUGEM 400ML

SKU: MTNRUSTPRIMER

Primário antiferrugem de resinas acrílicas à base de solvente e pigmentos inibidores da corrosão.

SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:

- Secagem muito rápida;
- Boa elasticidade;
- Facilidade de aplicação e repintura;
- Boa aderência;
- Não contém chumbo;
- Alto poder de cobertura;
- Muito elevada resistência às intempéries;
- Alto poder anticorrosivo.

Exemplos de aplicações:

- Indicado como camada de primário em sistemas de pintura. O seu poder anticorrosivo torna-o ideal como camada intermédia para proteger qualquer superfície ferrosa;
- Indústria automóvel;
- Bricolagem;
- Indústria;
- Manutenção;
- Construções metálicas.

Instruções de utilização:

- Agite muito bem o aerossol antes de o utilizar cerca de um minuto após ter ouvido o ruído do misturador;
- Aplique em superfícies limpas e secas. Em superfícies metálicas enferrujadas remova a corrosão com uma escova de aço;
- Aplique em camadas finas para obter melhores resultados. É preferível aplicar três camadas finas do que uma espessa. Pode repintar após dez minutos;
- Não aplique em equipamentos ligados e utilize em zonas bem ventiladas;
- Solicite as fichas de segurança.

Características técnicas:

- Tipo de ligante: Acrílico;
- Cor: Cinzento, vermelho;
- Secagem ao tato: 10 minutos;
- Secagem total: 30 minutos;
- Espessura da camada seca: < 15 µ/camada (2 demãos);
- Aderência: B;
- Rendimento teórico: 2,5 m² para aerossol de 400 ml;
- Diluente: Acetato de butilo;
- Repintura: Após 10 minutos;
- Resistência da pintura ao calor: 160°C;
- Condições de aplicação: Temperatura mínima de 8 °C / Temperatura de superfície de 5-50 °C / Humidade máxima 85% R.H.P.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligante	Acrílico
Secagem ao tato	10 minutos
Secagem total	30 minutos
Aderência	B
Rendimento	2,5 m ²
Diluente	Acetato de butilo
Repintura	Após 10 minutos



SOBRE A MARCA

