

TINTA ACRÍLICA AQUOSA AQUALIS BRANCO INTERIOR

SKU: AQUALISBR

Tinta baseada em resinas acrílicas em dispersão aquosa, lavável, apresentando um nível elevado de cobertura, facilidade de aplicação e boa resistência a agentes atmosféricos.

SOBRE

Propriedades gerais:
- Cor branca;
- Acabamento liso, mate;
- Tempo de secagem superficial de cerca de 30 minutos. Tempo de secagem para repintura de cerca de 4 horas;
- Diluente de aplicação e limpeza: Água.

Preparação do substrato:
- A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, gordura ou poeira. Em substratos mais alcalinas e em rebocos muito gizantes, aplicar previamente o primário Ripofix. No interior, sobre estuques e pladur, utilizar o primário Ripoprim. Em repintura, remover toda a película mal aderente ou fragilizada e aplicar previamente o primário Kenisol.

Processo de aplicação:
- Trincha, rolo ou pistola.

Esquema de aplicação:
- Aplicação normalmente em 2 a 3 demãos:
- A primeira, com Aqualis diluído entre 5 e 10%;
- A(s) seguinte(s), com Aqualis diluído até ao máximo de 5%.

Interalo entre demãos:

- 4 horas.

Condições ambientais de aplicação e secagem:
- A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30ºC e a humidade atmosférica inferior a 80%.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Acabamento	Liso, mate
Densidade	1,53 +- 0,02
Viscosidade	45+-5 Poises
Teor de sólidos	32 +- 1%
Ponto de inflamação	>100ºC
Secagem superficial	30 min.
Secagem repintura	4h

SOBRE A MARCA