



TORNO MECÂNICO COM AVANÇO TU 2807VB

SKU: 3427010

O Torno Mecânico Com Avanço TU 2807VB oferece uma precisão de concentricidade inferior a 0,009 mm no fuso, sendo ideal para trabalhos de tornearia que exigem rigor técnico elevado.

IMAGENS ADICIONAIS




SOBRE

O Torno Mecânico Com Avanço TU 2807VB é uma máquina robusta, concebida para oferecer alta precisão e fiabilidade em ambientes de oficina exigentes, destacando-se pela sua construção em ferro fundido de elevada rigidez. A regulação eletrónica da velocidade através de potenciómetro permite uma adaptação precisa a diversos materiais, garantindo resultados consistentes tanto em trabalhos de roscagem como em torneamento automático.

- Elevada precisão de concentricidade no fuso, assegurando acabamentos de qualidade superior em todas as peças.
- Versatilidade de operação com rotação direita/esquerda e transmissão simplificada para alternar entre funções de roscagem e avanço automático.

- Controlo preciso garantido por volantes com escala fina ajustável e leitura imediata através do visor digital de velocidade.
- Estrutura resistente com rolamentos cônicos de qualidade P5 que conferem estabilidade e longevidade ao equipamento.

Principais Características:

- Motor potente de 1100W para um desempenho consistente em 230V.
- Distância entre centros de 700 mm para peças de média dimensão.
- Velocidade do fuso ajustável eletronicamente entre 150 e 2.500 rpm.
- Concentricidade garantida inferior a 0,009 mm no fuso.
- Furo da árvore com diâmetro de 26 mm.
- Diâmetro torneável sobre cava de 266 mm.
- Escala fina ajustável nos volantes de 0,04 / 0,01 mm.
- Sistema de avanço métrico com 18 passos distintos.
- Cone da árvore CM4 para maior compatibilidade de acessórios.
- Inclui bucha de 3 grampos de 125 mm com centragem automática.

Equipado com:

- Bucha de torno de três mandíbulas Ø 125 mm, fixação cêntrica
- Ponto de centragem fixo MK 2 e MK 4
- Suporte quádruplo em aço 12 mm
- Ferramenta de torno HSS
- Anteparo
- Bandeja de recolha de aparas
- Conjunto de mudança de engrenagem
- Ferramenta de acionamento

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	230V – 50Hz
Potência	1100W
Altura/dist. Centros	140 / 700mm
Ø Torneável	266mm
Cone árvore	Curto – CM4
Velocidade Fuso	150 – 2500 rpm
Nº Velocidades	2 – Ajust. Eletro.
Furo árvore	Ø 26mm

Avanço - métrico	0,2 – 3,5mm / U (18 passos)
Dimensões (C x L x A)	1370x660x440mm

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.