


TORNO MECÂNICO OPTITURN TU 2406 (230 V)


SKU: 3420350


O Torno Mecânico OPTIturn TU 2406 (230 V) oferece uma precisão elevada com uma gama de velocidades versátil de 125 a 2000 min⁻¹ para resultados profissionais.


IMAGENS ADICIONAIS














SOBRE

O Torno Mecânico OPTIturn TU 2406 (230 V) é a solução ideal para utilizadores que procuram fiabilidade e precisão em trabalhos de metalomecânica. A sua construção robusta garante estabilidade durante a maquinação

de peças com diferentes geometrias, permitindo um controlo excecional em diversas aplicações industriais.

- Elevada precisão de rotação devido ao mandril do fuso cilíndrico de alta qualidade.
- Versatilidade garantida por 6 velocidades ajustáveis para se adaptar a diferentes materiais.
- Facilidade de manuseamento com corrediças de movimento suave e preciso.

Principais Características:

- **Potência do motor de acionamento:** 0.75 kW
- **Gama de velocidades:** 125 - 2000 min^{-1}
- **Número de velocidades:** 6
- **Diâmetro de oscilação acima da base da máquina:** 250 mm
- **Diâmetro de oscilação acima da corrediça de aplainamento:** 148 mm
- **Furo do fuso:** 21 mm
- **Cone do fuso:** MK 3
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Número de passos métricos:** 14
- **Número de passos imperiais:** 12

Equipado com:

- Bucha de três mandíbulas para torno Ø 125 mm, excitação centralizada
- Ponto de centragem fixo MK 2 e MK 3
- anteparo
- Bandeja de aparas
- Porta-ferramentas quádruplo
- Conjunto de mudança de engrenagem
- ferramenta de acionamento

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	1250 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	594 mm
Altura (produto) aprox.	484 mm
Peso líquido aprox.	127 kg
Altura máxima	125 mm
Largura máx.	550 mm
Diâmetro de oscilação	148 mm

Largura da cama	133 mm
Número de velocidades	6
Gama de velocidades	125 – 2000 min^{-1}
Potência do motor	0,75 kW
Tensão de alimentação	230 V
Frequência de rede	50 Hz
Mandril do fuso	cilíndrico Ø 52 mm
Furo do fuso	21 mm
Altura máx. do	12 mm
Cone do fuso	MK 3
Mandril do cabeçote	MK 2
Curso da fresa	60 mm
Passo métrico	0,4 – 3,5 mm/rot
Número de passos	14
Passo imperial	44 – 10 Gg/1"
Curso da corrediça	75 mm
Deslocação da corrediça	120 mm

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais

de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.