


TORNO MECÂNICO TU 2406 400V


SKU: 3420353


O Torno Mecânico TU 2406 400V assegura uma precisão excecional com uma concentricidade garantida na ponta do veio inferior a 0,009 mm.


IMAGENS ADICIONAIS














SOBRE

O Torno Mecânico TU 2406 400V representa um investimento estratégico para oficinas que exigem fiabilidade superior e rigor técnico inabalável no processamento de metais. Equipado com rolamentos de classe P5 e uma

construção estrutural robusta, este equipamento garante uma estabilidade operacional inigualável, permitindo a execução de trabalhos complexos com uma suavidade de movimento que se reflete diretamente na qualidade do acabamento final das peças produzidas.

- Elevada precisão de trabalho com concentricidade inferior a 0,009 mm para resultados de alta exigência.
- Versatilidade de processamento permitida pelas 6 velocidades ajustáveis e sistema de troca rápida.
- Construção de longa durabilidade com guias retificadas e temperadas por indução.
- Interface ergonómica que facilita o manuseamento e a alternância entre operações de roscagem e torneamento.

Principais Características:

- Concentricidade do veio inferior a 0,009 mm
- 6 níveis de velocidade selecionáveis
- Guias do barramento temperadas e retificadas
- Veio principal de alta precisão montado em rolamentos cónicos classe P5
- Interruptor de emergência com paragem rápida
- Contra-ponto ajustável para torneamento cónico
- Veio roscado para cortes de precisão
- Protetor de bucha com microinterruptor de segurança
- Fuso de avanço com proteção de fole
- Suporte de ferramenta quádruplo incluído

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motor	750 W
Cone da árvore	CM 3
Cone árvore	cilíndrico Ø 52 mm
Fuso árvore	Ø 21 mm
Altura suporte ferramentas quádruplo	14 mm
Altura do centro	125 mm
Distância entre os centros	550 mm
Carro transversal	135 mm
Velocidade fuso	125 – 2.000 min-1
Nº velocidades	6 velocidades

Curso slide superior	75 mm
Curso slide cruzado	120 mm
Avanço métrico	0,4 – 3,5 mm/Rev (14 Passos)
Avanço polegadas	44 – 10 Gg/Polegadas (12 Passos)
Cone contra ponto	CM 2
Contra ponto - Curso	70 mm
Dimensões C x L x A	1.090 x 594 x 484 mm
Peso	125 kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.