



TORNO MECÂNICO TU 3008VB 230V


SKU: 3427206

O Torno Mecânico TU 3008VB 230V oferece uma precisão de concentricidade no fuso principal inferior a 0,009 mm, garantindo um desempenho industrial de elevada fiabilidade para maquinação profissional.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

O Torno Mecânico TU 3008VB 230V representa o equilíbrio ideal entre robustez industrial e precisão micrométrica, sendo a solução indicada para profissionais que procuram um equipamento versátil e duradouro para os seus projetos de maquinação. Com um motor de alto desempenho e controlo eletrónico de velocidade variável, este torno permite uma adaptação suave a diferentes tipos de materiais, assegurando sempre o acabamento desejado com total controlo operacional.

- Elevada precisão de concentricidade, assegurando tolerâncias rigorosas em todas as peças produzidas.

- Estrutura em fundição robusta com guias temperadas e retificadas para máxima estabilidade durante o corte.
- Sistema de controlo de velocidade variável que permite ajustes rápidos e precisos conforme a necessidade do trabalho.
- Design ergonómico focado na segurança do operador e na eficiência do fluxo de trabalho em ambiente de oficina.

Principais Características:

- Motor de alto desempenho para trabalhos exigentes.
- Controlo eletrónico de velocidade variável para precisão absoluta.
- Guias prismáticas temperadas e retificadas.
- Rolamentos de precisão classe P5 no fuso.
- Furo da árvore de 38 mm.
- Manga do fuso com escala de ajuste fino.
- Sistema de engrenagens de precisão para maior durabilidade.
- Construção sólida com componentes de elevada qualidade.
- Versatilidade para diversos tipos de materiais.
- Concebido para produtividade em ambientes industriais.

Equipado com:

- Bucha de torno de três mandíbulas Ø 160 mm, fixação cêntrica
- Ponto de centragem fixo MK 3 e MK 5
- Suporte quádruplo em aço 25 mm
- Anteparo
- Bandeja de recolha de aparas
- Conjunto de mudança de engrenagem
- Ferramenta de trabalho

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Ligação elétrica	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motor	1100W
Cone da árvore	CM 5
Cone árvore	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Fuso árvore	Ø 38mm
Curso carro sup.	65mm
Curso carro cruz.	150mm

Avanço-métrico	0,2-3,5mm/U
Dimensões (C x L x A)	1525x705x575mm
Peso	243kg

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.