


TUBO FLEXÍVEL EM ESPIRAL DE AR COMPRIMIDO Ø 6-10MM

SKU: KS515.33M

Tubo flexível em espiral de ar comprimido anti dobra em poliuretano.



IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Propriedades gerais:

- Ponta dos tubos com proteção anti dobra;
- Aparafusamento rotativo;
- Flexível no frio;
- Repelente de óleo e gasolina.

Tubo KS515.3330:

- Engate G1/4" AG, diâmetro de 6 mm e comprimento de 8 metros.

Tubo KS515.3335:

- Engate G1/4" AG, diâmetro de 8 mm e comprimento de 15 metros.

Tubo KS515.3340:

- Engate G3/8" AG, diâmetro de 10 mm e comprimento de 15 metros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Máx. pressão	12 bar
Resistência aos choques térmicos	-40°C – +70°C
Comprimento total	8m, 15m

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.