



UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO PELO FUSO CTS 30 BAR INTEGRADA

SKU: 351512010

A Unidade de Refrigeração pelo Fuso CTS 30 Bar Integrada assegura uma refrigeração eficiente com uma pressão operacional de 30 bar.

SOBRE

Esta unidade de refrigeração pelo fuso CTS foi concebida para maximizar a eficácia dos processos de maquinagem através da aplicação direta de refrigerante sob alta pressão. O sistema integrado oferece uma solução compacta e robusta para máquinas que requerem um controlo térmico rigoroso durante operações intensivas.

- Otimiza o fluxo de refrigerante diretamente na zona de corte.
- Melhora significativamente a vida útil das ferramentas de corte.
- Sistema integrado que facilita a instalação e economiza espaço na oficina.
- Recomendada a utilização em conjunto com uma unidade de extração adequada para um desempenho ideal.

Principais Características:

- **Pressão:** 30 bar
- **Unidade de potência:** Integrada
- **Observações:** Recomenda-se a utilização de uma unidade de extração

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Pressão	30 bar
----------------	--------

Unidade de potência

Integrada

Observações

Recomenda-se a utilização de uma unidade de extração

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.