


## VENTILADOR AXIAL PORTÁTIL MVT 200 P KIT

**SKU:** 6261021

O Ventilador Axial Portátil Unicraft MVT 200 P KIT oferece uma ventilação robusta e eficiente para diversos ambientes industriais. Com uma caixa em polipropileno de alta densidade e elevado fluxo de ar, é a solução ideal para remover fumos, humidade e renovar o ar em espaços confinados.

## IMAGENS ADICIONAIS








## SOBRE

O Ventilador Axial Portátil MVT 200 P KIT da Unicraft é a ferramenta essencial para garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro.

- Projetado para o fornecimento de ar fresco em salas mal ventiladas ou fechadas, como caves, este equipamento é igualmente eficaz na remoção de ar húmido, quente, fumos de soldadura, gases de escape ou odores desagradáveis.
- A sua versatilidade permite a utilização em fábricas, oficinas, armazéns e estaleiros de construção para

arrefecimento, secagem e circulação geral de ar.
- Construído em polipropileno de alta densidade, assegura uma durabilidade superior.
- Além disso, o kit permite a ligação de mangueiras de transporte de ar para ventilação em longas distâncias, oferecendo flexibilidade acrescida para aplicações exigentes.

**Principais Características:**

- **Diâmetro da saída:** 183 mm
- **Diâmetro de entrada:** 216 mm
- **Diâmetro do impulsor:** 208 mm
- **Potência absorvida do motor:** 0,225 kW
- **Potência de entrega:** 0,162 kW
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Velocidade do motor:** 2900 $min^{-1}$
- **Consumo total de corrente:** 0,75 A
- **Tipo de trabalho do motor:** S1
- **Eficiência do motor:** 72 %
- **Fluxo de ar máximo:** 1560 $m^3/h$
- **Velocidade do ar:** 13,2 m/s
- **Nível de ruído:** 77 dB(A)

**Compatível com os seguintes equipamentos:**

- Mangueira para Ventilador Ø 200mm 10Mts (Ref. 6260120)

**Equipado com:**

- Mangueira de transporte de ar 10 m
- Caixa de transporte de tubos

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Comprimento (produto) aprox.** | 335 mm |
| **Dimensões da saída** | 183 mm |
| **Largura/profundidade (produto) aprox.** | 330 mm |
| **Diâmetro de entrada** | 216 mm |
| **Altura (produto) aprox.** | 370 mm |
| **Diâmetro do impulsor** | 208 mm |

| | |
|---|---|
| **Explicação Peso líquido** | O volume de fornecimento completo, o ventilador pesa 7 kg |
| **Tensão de alimentação** | 230 V |
| **Potência de entrega** | 0,162 kW |
| **Motor de acionamento** | S1 |
| **Frequência de Vermelhoe** | 50 Hz |
| **Eficiência do motor** | 72 % |
| **Velocidade do motor** | 2900 $min^{-1}$ |
| **Consumo total de** | 0.75 A |
| **Comprimento do cabo** | 4,5 m |
| **Fluxo de ar** | 1560 $m^3/h$ |
| **Velocidade do ar** | 13,2 m/s |

**SOBRE A MARCA**

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.