

VENTILADOR AXIAL PORTÁTIL MVT 300 P KIT**SKU:** 6261031

O ventilador axial portátil Unicraft MVT 300 P KIT é a solução ideal para a renovação de ar em locais fechados ou mal ventilados. Com uma caixa de polipropileno de alta densidade, garante durabilidade e elevada performance na extração de fumos, odores e na circulação de ar em fábricas, oficinas e estaleiros.

**IMAGENS ADICIONAIS****SOBRE**

O Unicraft MVT 300 P KIT foi desenvolvido para oferecer versatilidade e eficiência em ambientes industriais e comerciais.

- Este ventilador axial é perfeito para o fornecimento de ar fresco em caves, ou para a remoção de fumos de soldadura, ar húmido, ar quente e odores.
- O seu design robusto em polipropileno de alta densidade assegura uma longa vida útil mesmo em condições exigentes.

- O equipamento permite a ligação de mangueiras de transporte de ar, possibilitando a ventilação eficaz em longas distâncias ou áreas de difícil acesso, sendo possível acoplar várias mangueiras em série para ampliar o alcance.
- É a ferramenta indispensável para melhorar a segurança e o conforto térmico em grandes divisões como armazéns, estaleiros de construção e oficinas.

Principais Características:

- **Diâmetro de entrada:** 320 mm
- **Diâmetro do impulsor:** 303 mm
- **Potência absorvida do motor:** 0,75 kW
- **Potência de entrega:** 0,617 kW
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Velocidade do motor:** 2850 rpm
- **Consumo total de corrente:** 2,6 A
- **Eficiência do motor:** 82 %
- **Tipo de trabalho do motor:** S1
- **Fluxo de ar máximo:** 3220 m³/h
- **Velocidade do ar:** 17,4 m/s
- **Nível de ruído:** 84,5 dB(A)

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Mangueira para Ventilador Ø 300mm 10Mts (Ref. 6260130)

Equipado com:

- Mangueira de transporte de ar 10 m
- Caixa de transporte de tubos

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	450 mm
Dimensões da saída	248 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	450 mm
Diâmetro de entrada	320 mm
Altura (produto) aprox.	495 mm
Diâmetro do impulsor	303 mm

Explicação Peso líquido	O volume de fornecimento completo, o ventilador pesa 12 kg
Tensão de alimentação	230 V
Potência de entrega	0,617 kW
Motor de acionamento	S1
Frequência de Vermelho	50 Hz
Eficiência do motor	82 %
Velocidade do motor	2850 min ⁻¹
Consumo total de	2,6 A
Comprimento do cabo	4,5 m
Fluxo de ar	3220 m ³ /h
Velocidade do ar	17,4 m/s

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.

