

**VENTILADOR CENTRÍFUGO PORTÁTIL RV 270 P*****SKU:** 6262027

O ventilador centrífugo portátil Unicraft RV 270 P é ideal para fornecer ar fresco em divisões mal ventiladas ou fechadas. Graças ao seu design radial robusto, oferece uma elevada pressão de ar, sendo perfeito para secagem de pavimentos, alcatifas e pinturas.

IMAGENS ADICIONAIS**SOBRE**

O Unicraft RV 270 P é uma solução de ventilação de alta performance, concebida para ambientes exigentes que necessitam de uma circulação de ar eficiente.

- O seu design radial gera pressões de ar significativamente superiores às dos ventiladores axiais convencionais, garantindo um caudal de ar otimizado para tarefas de secagem rápida de alcatifas, pavimentos ou superfícies pintadas.
- Construído com uma caixa em polipropileno de alta densidade, este ventilador oferece uma durabilidade excecional contra o desgaste diário.

- O equipamento é extremamente versátil, permitindo a utilização em diferentes posições consoante a necessidade, e inclui um suporte prático para a organização do cabo elétrico, facilitando o transporte e o armazenamento.
- Características principais: Fornecimento eficiente de ar fresco em áreas fechadas; Ideal para a secagem profissional de tintas e revestimentos de solo; Ventilador de grandes dimensões para um caudal de ar superior; Construção robusta em polipropileno; Design ergonómico com suporte para cabos.

Principais Características:

- **Diâmetro de entrada:** 288 mm
- **Diâmetro do impulsor:** 274 mm
- **Potência absorvida:** 0,800 kW
- **Potência de saída:** 0,75 kW
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Velocidade do motor:** 1400 min⁻¹
- **Consumo total de corrente:** 5.2 A
- **Tipo de trabalho do motor:** S1
- **Classe de proteção:** IP22
- **Eficiência do motor:** 94 %
- **Caudal de ar máximo:** 2380 m³/h
- **Caudal de ar à velocidade 1:** 2040 m³/h
- **Caudal de ar à velocidade 2:** 2200 m³/h
- **Caudal de ar à velocidade 3:** 2380 m³/h
- **Velocidade do ar:** 29,1 m/s
- **Nível de ruído:** 79 dB(A)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento (produto) aprox.	495 mm
Dimensões da saída	423 x 88 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	490 mm
Diâmetro de entrada	288 mm
Altura (produto) aprox.	470 mm
Diâmetro do impulsor	274 mm
Tensão de alimentação	230 V
Potência de saída	0,75 kW

Motor de acionamento	S1
Frequência de Vermelhoe	50 Hz
Classe de proteção	IP22
Eficiência do motor	94 %
Velocidade do motor	1400 min ⁻¹
Consumo total de	5.2 A
Comprimento do cabo	4,5 m
Caudal de ar	2040 m ³ /h

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.