



VERNIZ AUTOCLEAR LV SUPERIOR SLOW 5L

SKU: SK-523077

Verniz bicomponente de alto rendimento Autoclear LV Superior Slow para repintura automóvel profissional. Garante aplicação otimizada, brilho superior e fiabilidade.

SOBRE

O Verniz Autoclear LV Superior Slow é a solução ideal para oficinas de repintura automóvel que procuram um acabamento de qualidade premium e em conformidade com as normas COV. Este sistema de verniz bicomponente foi desenvolvido para proporcionar propriedades de aplicação superiores, garantindo um rendimento fiável e robusto, bem como um brilho excecional sobre a base Autowave, adaptando-se a todos os tamanhos de reparação. A versão 'Slow' é especificamente formulada para superfícies maiores e repinturas completas em climas de temperaturas mais elevadas (25°C-45°C), assegurando um controlo ótimo e um acabamento perfeito.

Características e Vantagens:

- Sistema de verniz de dois componentes em conformidade com a legislação sobre COV.
- Desenvolvido para propriedades de aplicação superiores e cobertura de todas as necessidades de reparação.
- Assegura um rendimento altamente fiável e robusto com um elevado nível de brilho.
- Versão 'Slow' ideal para aplicações em superfícies maiores e repinturas completas em temperaturas elevadas (25°C-45°C).
- Compatível com a base Autowave, garantindo excelente aderência e acabamento.

Método de Aplicação:

- **Mistura:**
 - 100 partes de Autoclear LV Superior (Verniz)
 - 60 partes de Autoclear LV Superior Hardener (Endurecedor)

- 20 partes de Autoclear LV Superior Reducer (Diluyente)
- Utilizar régua Sikkens N° 31 Azul para medição.
- **Pistola de Pulverização:**
 - Pico de fluido: 1.2-1.4 mm
 - Pressão de aplicação: 1.7-2.2 bar (entrada de pistola)
 - HVLP: máx. 0.6-0.7 bar (em cabeça)
- **Aplicação das Demãos:**
 - Aplicar primeiro uma meia demão fechada.
 - Deixar 3-5 minutos de evaporação a 20°C.
 - Em seguida, aplicar uma demão completa.
 - Deixar novamente 3-5 minutos de evaporação a 20°C antes da secagem final.
 - Para superfícies maiores, o tempo de evaporação entre demãos é mínimo.
 - Se for necessária lixagem e polimento a fundo, pode-se aplicar uma terceira demão após os tempos de evaporação indicados a 20°C.
- **Tempos de Secagem (Autoclear LV Superior Slow):**
 - Deixar 5 minutos de evaporação a 20°C antes de colocar o veículo na cabina pré-aquecida a 60°C.
 - **A 20°C:**
 - Seco ao pó: 2.5 horas
 - Seco manuseável: 8 horas
 - **A 60°C:**
 - Seco ao pó: 20 minutos
 - Seco manuseável: 35 minutos
- **Polimento:**
 - Pode ser polido após os tempos de secagem ao ar estabelecidos ou após arrefecimento completo à temperatura ambiente, seguido de uma secagem a 60°C.
- **Espessura Recomendada (2 camadas):** 45-60 µm.
- **Rendimento Teórico (Mistura pronta a usar, 1 µm):** ± 510 m²/litro.
- **Limpeza de Equipamento:** Utilizar limpador de pistolas à base de solvente ou dissolventes Sikkens.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.